

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

N. 806



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Tappeto d'usura CAM 15% mm. 0/10		
	AC 12 surf 50/70		
2. Uso previsto del prodotto:	Conglomerato bituminoso a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico in accordo alla Norma armonizzata:		
3. Fabbrikante:	 Cemenbit S.r.l. Sede legale: Via Aurelia Km 373 55045 Pietrasanta (LU)		
Unità produttiva di:	Via pedemonte, Zona Industriale, 19021 Arcola (SP)		
4. Mandatario:	N.A.		
5. Sistema di valutazione VVCP:	2+		
6a. Norma armonizzata:	EN 13108-1		
Organismo notificato:	AENOR ITALIA		
ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°	0099/CPR/B11/0048		
fondandosi sui seguenti elementi:	i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica		
	ii. Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica		
6b. Documento per la valutazione europea:	N.A.		
Valutazione tecnica europea:	N.A.		
Organismo di valutazione tecnica:	N.A.		
7. Prestazioni dichiarate:			
Caratteristiche essenziali	prestazione		Norma armonizzata
Contenuto di vuoti (Marshall 75 colpi)	$V_{min} V_{max}$	NPD	EN 12697-30
Vuoti riempiti con bitume	$VFB_{min} VFB_{max}$	NPD	EN 12697-8
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA_{min}	NPD	EN 12697-8
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	$V10G_{min}$	NPD	EN 12697-8
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD	EN 12697-12
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)	Abr_A	NPD	EN 12697-16
Reazione al fuoco	Euroclass	NPD	EN 13501-1
Temperatura della miscela	140-180	C°	EN 12697-13
Composizione granulometrica (% passante)			EN 12697-2
12,5 mm	100%		
8 mm	88%		
4 mm	56%		
2 mm	37%		
0,25 mm	15%		
0,06 mm	5,5%		
Contenuto di legante	5,6		EN 12697-1 o 39
<u>Valori Marshall</u>			EN 12697-30
stabilità	S_{min}	NPD	
scorrimento	F	NPD	
rigidezza	Q_{min}	NPD	
<u>Resistenza alla deformazione permanente</u>			EN 12697-22
dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD	
dispositivo piccolo: ormaimento	WTS_{AIR}	NPD	
dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD_{AIR}	NPD	
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9			
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.			
Firmato per nome e conto del fabbricante	Marco BERTONELLI		
In: Arcola (SP)	Addì		05/12/2025