

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

N. 820



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Tout venant bitumato CAM 25% mm 0/30 AC 32 base 45-80/75														
2. Uso previsto del prodotto:	Conglomerato bituminoso a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico in accordo alla Norma armonizzata:														
3. Fabbrikante:	 Cemenbit S.r.l. Sede legale: Via Aurelia Km 373 55045 Pietrasanta (LU)														
Unità produttiva di:	Via pedemonte, Zona Industriale, 19021 Arcola (SP)														
4. Mandatario:	N.A.														
5. Sistema di valutazione VVCP:	2+														
6a. Norma armonizzata:	UNI EN 13108-5														
Organismo notificato:	AENOR ITALIA														
ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°	0099/CPR/B11/0048														
fondandosi sui seguenti elementi:	i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica														
	ii. Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica														
6b. Documento per la valutazione europea:	N.A.														
Valutazione tecnica europea:	N.A.														
Organismo di valutazione tecnica:	N.A.														
7. Prestazioni dichiarate:															
Caratteristiche essenziali	prestazione		Specifiche tecniche armonizzate												
Contenuto dei vuoti (Marshall 75 colpi)	$V_{min} V_{max}$	NPD	EN 12697-30												
Vuoti riempiti con bitume	$VFB_{min} VFB_{max}$	NPD	EN 12697-8												
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA_{min}	NPD	EN 12697-8												
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	$V10G_{min}$	NPD	EN 12697-8												
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD	EN 12697-12												
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)	Abr_A	NPD	EN 12697-16												
Reazione al fuoco	Euroclass	NPD	EN 13501-1												
Temperatura della miscela	150-190	C°	EN 12697-13												
Composizione granulometrica (% passante)	<table border="0"> <tr><td>31,5 mm</td><td>100%</td></tr> <tr><td>12,5 mm</td><td>72%</td></tr> <tr><td>8 mm</td><td>52%</td></tr> <tr><td>2 mm</td><td>25%</td></tr> <tr><td>0,25 mm</td><td>12%</td></tr> <tr><td>0,06 mm</td><td>4,0%</td></tr> </table>		31,5 mm	100%	12,5 mm	72%	8 mm	52%	2 mm	25%	0,25 mm	12%	0,06 mm	4,0%	EN 12697-2
31,5 mm	100%														
12,5 mm	72%														
8 mm	52%														
2 mm	25%														
0,25 mm	12%														
0,06 mm	4,0%														
Contenuto di legante	4,0%		EN 12697-1 o 39												
<u>Valori Marshall</u>															
stabilità scorrimento rigidezza	S_{min}	NPD	EN 12697-30												
	F	NPD													
	Q_{min}	NPD													
<u>Resistenza alla deformazione permanente</u>															
dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD	EN 12697-22												
dispositivo piccolo: ormaimento	WTS_{AIR}	NPD													
dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD_{AIR}	NPD													
8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato al punto 3.															
Firmato per nome e conto del fabbricante	Marco BERTONELLI														
In: Arcola (SP)	Addi 05/12/2025														