


# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(art. 4 CPR 305/2011)



|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Codice di identificazione del prodotto-tipo:                                                                           | Tappeto d'usura CAM 15% mm 0/7                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                           | AC 8 surf 50/70                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                   |
| 2. Numero di tipo:                                                                                                        | 905                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                   |
| 3. Uso previsto del prodotto:                                                                                             | Conglomerato bituminoso a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico in accordo alla Norma armonizzata:                                                                           |                                                                                       |                   |
| 4. Produttore:                                                                                                            | <br>Sede legale: Via Aurelia Km 373 55045 Pietrasanta (LU)<br>Centro di produzione: Via F.Turati snc Loc. Pallerone 54011 Aulla (MS) |                                                                                       |                   |
| Unità produttiva di:                                                                                                      | Via Turati Pallerone Aulla                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                   |
| 5. Mandatario:                                                                                                            | N.A.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                   |
| 6. Sistema di valutazione:                                                                                                | 2+                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                   |
| 7. Organismo notificato:                                                                                                  | AENOR ITALIA                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                   |
| ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°                                  | 0099/CPR/B11/0358                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                   |
| fondandosi sui seguenti elementi:                                                                                         | i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica<br>ii. Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica                   |                                                                                       |                   |
| 8. Valutazione tecnica europea:                                                                                           | N.A.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                   |
| 9. Prestazione dichiarata:                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                   |
| Caratteristiche essenziali                                                                                                | prestazione                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | Norma armonizzata |
| Contenuto di vuoti (Marshall 75 colpi)                                                                                    | V <sub>max</sub>                                                                                                                                                                                                      | NPD                                                                                   | EN 13108-1        |
| Vuoti riempiti con bitume                                                                                                 | VFB <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                    | NPD                                                                                   |                   |
| Vuoti nell'aggregato minerale                                                                                             | VMA <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                    | NPD                                                                                   |                   |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni                                                                                      | V10G <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                   | NPD                                                                                   |                   |
| Sensibilità all'acqua                                                                                                     | ITSR                                                                                                                                                                                                                  | NPD                                                                                   |                   |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)                                                                | Abr <sub>A</sub>                                                                                                                                                                                                      | NPD                                                                                   |                   |
| Reazione al fuoco                                                                                                         | Euroclass                                                                                                                                                                                                             | NPD                                                                                   |                   |
| Temperatura della miscela                                                                                                 | 140-180                                                                                                                                                                                                               | C°                                                                                    |                   |
| Composizione granulometrica (% passante)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                   |
| 10 mm                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                                                                  |                   |
| 8 mm                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | 98%                                                                                   |                   |
| 4,0 mm                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | 72%                                                                                   |                   |
| 2 mm                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | 43%                                                                                   |                   |
| 0,25 mm                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       | 17%                                                                                   |                   |
| 0,063 mm                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | 5,5%                                                                                  |                   |
| Contenuto di legante                                                                                                      | 5,8                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                   |
| Valori Marshall                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                   |
| stabilità                                                                                                                 | S <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                      | NPD                                                                                   |                   |
| scorrimento                                                                                                               | F                                                                                                                                                                                                                     | NPD                                                                                   |                   |
| rigidezza                                                                                                                 | Q <sub>min</sub>                                                                                                                                                                                                      | NPD                                                                                   |                   |
| Resistenza alla deformazione permanente                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                   |
| dispositivo largo: profondità di rottura                                                                                  | P                                                                                                                                                                                                                     | NPD                                                                                   |                   |
| dispositivo piccolo: ormaimento                                                                                           | WTS <sub>AIR</sub>                                                                                                                                                                                                    | NPD                                                                                   |                   |
| dispositivo piccolo: profondità di rottura                                                                                | PRD <sub>AIR</sub>                                                                                                                                                                                                    | NPD                                                                                   |                   |
| 10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                   |
| Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                   |
| Firmato per nome e conto del fabbricante                                                                                  | Marco BERTONELLI                                                                                                                                                                                                      |  |                   |
| In: Loc. Pallerone - Aulla (Ms)                                                                                           | Addi                                                                                                                                                                                                                  | 05/12/2025                                                                            |                   |