

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

N. 932



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Tappeto d'usura ANTISKID SMA (SPLITTMASTIX ASPHALT) CAM 10% mm 0/12 MOD		
	SMA 12 45-80/70		
2. Uso previsto del prodotto:	Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti		
3. Fabbrikante:	 Cemenbit S.r.l. Sede legale: Via Aurelia Km 373 55045 Pietrasanta (LU)		
Unità produttiva di:	Via Turati Pallerone Aulla		
4. Mandatario:	N.A.		
5. Sistema di valutazione VVCP:	2+		
6a. Norma armonizzata:	EN 13108-5		
Organismo notificato:	AENOR ITALIA		
ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°	0099/CPR/B11/0048		
fondandosi sui seguenti elementi:	i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica		
	ii. Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica		
6b. Documento per la valutazione europea:	N.A.		
Valutazione tecnica europea:	N.A.		
Organismo di valutazione tecnica:	N.A.		
7. Prestazioni dichiarate:			
Caratteristiche essenziali	prestazione		Specifiche tecniche armonizzate
Contenuto dei vuoti	V_{min} V_{max}	3-6%	EN 12697-8
Vuoti riempiti con bitume	VFB_{min} VFB_{max}	NPD	EN 12697-8
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA_{min}	NPD	EN 12697-8
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	$V10G_{min}$	8-14%	EN 12697-8
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD	EN 12697-12
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)	Abr_A	NPD	EN 12697-16
Reazione al fuoco	Euroclass	NPD	EN 13501-1
Temperatura della miscela	120-155	C°	EN 12697-13
Composizione granulometrica (% passante)			
12,5 mm	100%		
8 mm	80%		
2 mm	30%		
0,25 mm	12%		
0,06 mm	6,0%		
Contenuto di legante	6,2%		EN 12697-31
Valori Marshall			
stabilità	S_{min}	NPD	EN 12697-30
scorrimento	F	NPD	
rigidezza	Q_{min}	NPD	
Resistenza alla deformazione permanente			EN 12697-22
dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD	
dispositivo piccolo: ormaimento	WTS_{AIR}	NPD	
dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD_{AIR}	NPD	
8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato al punto 3.			
Firmato per nome e conto del fabbricante	Marco BERTONELLI		
In: Pallerone (MS)	Addi		15/06/2026