



# Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE

n. 114

1. **pietrisco 25/70**
2. Fabbricazione di aggregati naturali in base all'uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 13242 aggregati per impiego in ingegneria civile e costruzioni strade**
3. Nome e indirizzo del fabbricante:  
**CEMENBIT S.r.l**  
Stabilimento di produzione di Pietrasanta  
Via Aurelia km 373, 55045 PIETRASANTA (LUCCA)      Legale rappresentante: Bertonelli Marco
4. N.A.
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione **2+**
6. L'organismo notificato: **ANCCP, 0302 CPR 0152**
7. Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fornendosi sui seguenti elementi:
  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica;
  - sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica.

7b. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		EN 13242 Aggregati per ingegneria civile e costruzioni strade	
<b>granulometria</b>	<i>d/D</i>	45-80	
<b>Forma dell'aggregato grosso: indici di forma e di appiattimento</b>	<i>FI</i>	FI20	
	<i>SI</i>	SI20	
<b>massa volumica dei granuli</b>	<i>Mg/m<sup>3</sup></i>	2,70	
<b>assorbimento di acqua</b>	<i>WA %</i>	0,8	
<b>contenuto dei fini/contenuto di polveri</b>	<i>f, categoria</i>	f <sub>2</sub>	
<b>Percentuale di particelle frantumate aggregati grossi</b>	<i>valore dichiarato</i>	C 90/3	
<b>resistenza alla frammentazione LOS ANGELES</b>	<i>categoria</i>	LA50	
<b>resistenza all'usura dell'aggr. grosso per strati superficiali MICRO-DEVAL</b>	<i>M<sub>DE</sub> categoria</i>	M <sub>DE</sub> 50	
<b>resistenza alla LEVIGABILITA' dell'aggr. grosso per strati usura</b>	<i>PSV</i>	NPD	
<b>cloruri</b>	<i>%</i>	<0,004	
<b>Descrizione petrografica semplificata</b>	<i>tipo di sostanze</i>	Calcare sedimentario 40% Marmo 25% Quarzite 5% dolomia calcarea metamorfica 10% scisti sericitico 5% serpentina 15% selce <1%	
<b>solfati solubili in acido</b>	<i>AS</i>	AS0,2	
<b>zolfo totale</b>	<i>S %</i>	S <sub>1</sub>	
<b>Contenuto sostanze pericolose</b>	<i>Rilascio di sostanze pericolose</i>	entro i limiti	
<b>durabilità/resistenza al gelo/disgelo</b>	<i>F</i>	F <sub>1</sub>	
<b>reattività alcali-silice</b> (prova eseguita su sabbia 0/3)	<b>Esame petrografico</b>	<i>EP</i>	EP <sub>I</sub>
	<b>Prova accelerata di espansione</b>	<i>% espansione</i>	BM <sub>0,1</sub>
	<b>Prova di espansione su cls</b>	<i>% espansione</i>	Non richiesto
	<b>Categoria di reattività</b>	<i>categoria</i>	RA <sub>0</sub>

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011 e s.m.i. sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato. La DoP è redatta secondo il Regolamento Delegato (UE) n° 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n° 305/2011;

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Pietrasanta, 29 gennaio 2026

**Bertonelli Marco**